



www.hlavica-tv.cz

NABÍDKA

HLAVICA RADEK
Ve Žlíbku 42
193 00 - Praha 9 - H. Počernice

Tel.:222507650 Mob.:603867689
IČO: 44840659
DIČ: CZ7302240000
E-mail: hlavica@centrum.cz

Zadavatel.:

Tel.:

IČO:

DIČ:

E-ma

vyhotovena:

platí do:

Cenová nabídka na dodání a montáž nového kamerového systému. Počet kamer 4 Ks . Digitální IP kamery pro spolehlivé střežení Vašeho objektu.

položka	ks	cena za ks	cena s DPH
8MPix IP Turret AcuSense kamera; IR 30m, audio, alarm, blikáč, IP67 DS-2CD2386G2H-IS2U/SL 2.8mm Vestavěný vysoce světelný objektiv 2,8mm@F1.0/ úhel záběru 105° (horizontální); 56° (vertikální), 130° (diagonální) Citlivost: 0,0008 Lux @ F1.0 (AGC ON) / B/W: 0 Lux s IR Rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s Komprese H.265 / H.264 / MJPEG Skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) IR přísvit s dosahem 30m Redukce šumu - 3D DNR WDR - kompenzace protisvětla: 120dB BLC - nastavení zóny 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-360° horizontálně, 0-70° vertikálně, 0°-360° rotace Rozlišení 8MP (3840 x 2160) @ při 25 sn/s Datový tok: 32 Kbps~16Mbps Triple STREAM - 3 nezávislé streamy Nastavení obrazu: sytost, jas, kontrast, ostrost, AGC a AWB ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelné separátně) Přepínání do nočního režimu: den / noc / automaticky / podle plánu Podporuje lokální záznam na microSD/SDXC kartu do 512GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR Alarmové funkce (tamper alarm, detekce odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, plný HDD, chyba HDD Max. 6 současných klientských přístupů až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel) Resetovací tlačítko Audio IN/OUT, Reprodukční, Dálkový mikrofón - obousměrný přenos zvuku Alarm IN/OUT Varovný blikáč s audio alarmem SMART funkce: zachycení obličeje, detekce pohybu ve zvolené oblasti, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti Technologie AcuSense - pokročilá analýza odfiltrování falešných poplachů a spolehlivá detekce osob a vozidel Provozní teplota -30°C až 60°C 	4		
 Podložka pod kameru - držák L na zeď	4		

HDD 2 TB pevný disk určený pro dohledové systémy		1		
 Hikvision DS-7604NXI je 4 kanálový NVR pro IP kamery s technologií AcuSense. Podpora vyhledávání osob a vozidel v záznamu přes aplikaci Hik-Connect Funkce zachycení obličeje na 1 kanále ve streamu a porovnání obličeje až na 2 kanálech - Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií 4 kanálový NVR pro IP kamery s technologií AcuSense Maximální vstupní/výstupní datový tok 40Mb/80Mb HDMI/VGA/CVBS video výstup - HDMI výstup až ve 4K/VGA výstup až ve 2Mpx (1920x1080) + CVBS Video komprese: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Rozlišení pro záznam 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/... Synchronní přehrávání 4 kanálů 1x SATA HDD s kapacitou do 16TB Podpora VCA 1x Ethernet RJ45 1000Mbps 2x USB 2.0 AUDIO: OUT - Obousměrná komunikace 4x 10/100 LAN vstupy s PoE (max. 50W) s technologií Plug & Play; 802.3 af/at Napájení: 48VDC, 1,35A Spotřeba do 10W bez HDD Prac. tepl. -10°C do 55°C		1		
Datové kabely účtujeme dle skutečnosti		1		
Vrtulky do polysterénu		16		
Práce - demontáž stávajících kamer, dodání a montáž nových IP kamer.Nastavení a zprovoznění a základní zaškolení .		1		
Doprava		1		

SAZBA DPH

12 %

BEZ DANĚ CELKEM

0,00 Kč

DANĚ CELKEM

0,00

S DANÍ

0,00

CELKOVÁ CENA V SAZBĚ 12%**0 Kč****CELKOVÁ CENA K ÚHRADĚ****0,00**

Nabízíme elektropráce, antény ,satelity, domovní telefony a videotelefony,zabezpečení systému Jablotron domu i firmy, kamerové systémy .